

P4500-P9000



	P4500	P6000	P6000	P6000s	P6000s	P9000	P9000
	одна фаза	три фазы	одна фаза	три фазы	одна фаза	три фазы	одна фаза
	дизель	дизель	дизель	дизель	дизель	дизель	дизель

ТРИ ФАЗЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА		5,5/6,9		5,5/6,9		8,2/10,3	
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВА		5,6		5,6		8,8	

ОДНА ФАЗА

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА	3,7/4,1	4,1/4,5	5,3/5,9	4,1/4,5	5,4/5,9	6,1/6,8	7,9/8,8
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВА	3,5	3,3	4,8	3,3	4,9	5,2	7,6

ПАРАМЕТРЫ АГРЕГАТА

НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт	230	400/230	230	400/230	230	400/230	230
ЧАСТОТА, Гц	50	50	50	50	50	50	50
КОЭФФ. МОЩНОСТИ cosΦ	0,9	0,8/0,9	0,9	0,8/0,9	0,9	0,8/0,9	0,9

ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Ruggerini	Ruggerini
ТИП	L70	L100	L100	L100	L100	MD150	MD150
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см³	296	406	406	406	406	654	654
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	1 Вертик.	1 Вертик.	1 Вертик.	1 Вертик.	1 Вертик.	2 в ряд	2 в ряд
МОЩНОСТЬ, кВт	4,8	6,9	6,9	6,9	6,9	10,0	10,0
ТИП двигателя	Атмосферный	Атмосферный	Атмосферный	Атмосферный	Атмосферный	Атмосферный	Атмосферный
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное	Воздушное
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Электростартер/Ручной стартер	Электростартер	Электростартер	Электростартер	Электростартер	Электростартер	Электростартер

ОБЪЕМ БАКА/РАСХОД

РАСХОД ТОПЛИВА, г/кВтч	272	272	272	272	272	260	260
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% НАГР., л/ч	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	2,0	2,0
ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, л	18	24	24	19	19	24	24
ПРОДОЛЖ. РАБОТЫ ПРИ НАГРУЗКЕ 75%, ч	18,2	17,5	17,5	13,8	13,8	12,0	12,0

УРОВЕНЬ ШУМА

УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А)	96	97	97	84	84	97	97
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 м, ДБ(А)	71	72	72	58	58	72	72

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

ДЛИНА, мм	800	930	930	970	970	930	930
ШИРИНА, мм	520	555	555	580	580	555	555
ВЫСОТА, мм	660	800	800	927	927	800	800
ВЕС (СУХОЙ)** кг	103	153	149	203	203	193	190

КОЛ-ВО И ТИП РОЗЕТОК

	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO
	230V 16A	2 x 230V 16A	230V 16A	230V 16A	230V 16A	2 x 230V 16A	230V 16A
	230V 32A	400V 16A	230V 32A	400V 16A	230V 32A	400V 16A	230V 32A

ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА И РОЗЕТОК

ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
ЗАЩИТА РОЗЕТОК	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

** Для версии с электростартером +3/8 Kg
COP - Номинальная мощность