



DIESEL 4000 C

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Низкий расход топлива
- Удобство захвата благодаря эргономичным ручкам
- Эластичные опоры на раме

Серия DIESEL

Большая автономия и долгий срок службы для всех профессиональных применений.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и безопасности пользователей.

DIESEL 4000 C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	3.40
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Одна
Топливо	Дизель
Бак (л)	4.30
Расход при 75% нагрузке (л/ч) *	0.90
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	4.80
Уровень звукового давления LwA дБ(А)	108
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	92
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	78

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Модель двигателя	KD350
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Ручной
Останов при низком уровне масла	Нет
Объём двигателя (см ³)	349
Объём масла, л	1.20

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Бесщёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	70

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	73
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	448

АКСЕССУАРЫ. ДОКУМЕНТАЦИЯ.



Эргономические ручки захвата

Эластичные опоры на раме



Руководство по использованию и обслуживанию

ОПЦИИ



R01

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство отключения.



R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



RKB1HD

Тележечный комплект



RKS1

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя



RPM

Вилки на кабель всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Комплект заземления. Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².