



HP 2.26 H

PORTABLE POWER

Серия AQUALINE SPECIALIST

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Автоматическая заливка
- Прочное и высокопроизводительное оборудование
- Комплект принадлежностей прилагается
- Оборудование высокого давления

Выдавая почти 6 бар, HP 2,26H позволяет производить очистку под высоким давлением, например, сельхозмашин, а также, в комплекте с брендспойтом, бороться с огнём.

Серия AQUALINE SPECIALIST

Отличный КПД в экстремальных условиях



HP 2.26 H

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	AQUALINE SPECIALIST
Тип жидкости	Использование при высоком давлении
Диаметр всасывания (мм)	50
Диаметр нагнетания (мм)	50
Максимальный расход (л/мин)	440
Максимальный расход (м3/ч)	26.40
Высота подъёма (м)	57
Высота всасывания (м)	8
Макс. размер частиц (мм)	8
Автоматическая заливка	Да
Топливо	Бензин АИ92
Бак (л)	3.10
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	0.90
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	3.40
Уровень звукового давления LwA дБ(A)	108
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	92
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	77

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Модель двигателя	GX160
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Ручной
Останов при низком уровне	Да
Объём цилиндра (см3)	163
Объём по маслу, л	0.60

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	41.50
Ширина (см)	54.50
Высота (см)	45.50
Вес нетто (кг)	30

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	54
Ширина (см)	42
Высота (см)	45
Вес (кг)	35
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	12
Высота упакованной палеты (см)	148
Вес упакованной палеты (кг)	430

Аксессуары. Документация



Сетчатый фильтр

Соединительные муфты



Хомуты



Руководство по
использованию и
обслуживанию

ОПЦИИ



RBH1

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)

RBH0-5

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)